



Thông tin sản phẩm

Castrol GTX 15W-40

Bảo vệ chống cặn bùn giúp kéo dài tuổi thọ động cơ

Mô tả

Castrol GTX là một trong những thương hiệu dầu động cơ được tin cậy nhất trên thế giới.

Không chỉ là dầu nhớt, đó là công nghệ bôi trơn giúp bảo vệ động cơ của bạn tránh khỏi những vấn đề thường gặp hàng ngày. Điều kiện chạy xe khắc nghiệt có thể gây ra sự tích tụ ngày càng nhiều hỗn hợp chất đặc, giống như nhựa đường trong động cơ, đó là cặn bùn. Cặn bùn sẽ làm cản trở sự luân chuyển của dầu nhớt trong động cơ như cholesterol - và nếu không được làm sạch, sẽ làm suy giảm sức mạnh và nghiêm trọng hơn, đó là làm suy giảm tuổi thọ động cơ.

Castrol GTX với công thức hai tác động - Double Action làm sạch cặn bùn trong động cơ* và bảo vệ chống lại sự hình thành cặn bùn mới tốt hơn những tiêu chuẩn kỹ thuật khác khe nhất.

Castrol GTX - Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.

Ứng dụng

Castrol GTX 15W-40 phù hợp để sử dụng cho các động cơ xe ô tô chạy xăng và chạy dầu diesel yêu cầu loại dầu nhớt SAE 15W-40 đáp ứng tiêu chuẩn API SN/CF hoặc thấp hơn.

Lợi điểm

Castrol GTX 15W-40 giúp:

- Bảo vệ chống cặn bùn vượt trội*.
- Bảo vệ tối ưu chống suy giảm độ nhớt và phân huỷ nhiệt của dầu nhớt.
- Dầu gốc và phụ gia chống mài mòn cao cấp giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.
- Giảm thiểu hao nhớt.

* So với tiêu chuẩn API SN

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	Castrol GTX 15W-40
Khối lượng riêng @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Độ nhớt khởi động lạnh ở -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6160
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm²/s	103
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	132
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-36
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	200
Độ tro sun-phát	ASTM D874	% kl	0.75

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là qui cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

API SN/CF

Thải bỏ

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng dầu ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng. Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol GTX 15W-40

26 Jun 2025

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan của công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Phòng 20.01, Tầng 20, Tòa nhà The Nexus, 3A-3B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 84-28-38219596 / 38219153
www.castrol.com/vn